

# 標準型シーラー

KS-01N型



共通の特徴 ——— KS series



自動温度調節器と熱板コントロールレバーによるシール圧の3段階(1~3)調整。

包材に合わせた美しく丈夫なシールが可能です。



シール圧を0にすると上下の熱板が離れます。

シールベルトを傷めることなく作業終了後冷却運転せずに終了できます。

オプション ——— KS series

専用ヒートプリンター搭載 P-40B



用途 ——— KS series

食品全般、医療用機器、工業用部品、etc

仕様表 ——— KS series

寸法・重量	全長(mm)	1150
	全幅(mm)	525
	全高(mm)	1025(+150)
	コンベアフレーム幅(mm)	260
	重量(Kg)	88
電気・モーター	電源	単相100/200V 50/60Hz 三相200V 50/60Hz
	消費電力	0.9KW
	ヒーター	カートリッジヒーター400W×2本
	冷却ファン	シロココファン 20W
ベルト	モーター	可変速型 40W
	シールベルト(mm) (G.F.B)	上部14×1200(VC=1270) 下部14×1200
	コンベアベルト(mm)	225×2280 Vガイド付
	押さえVベルト(mm)	上下共5M×615
性能	加熱温度	可変Max.250℃
	シール速度	可変Max.13m/分/60Hz
	シール可能袋寸法(深)	300mm

特徴 ——— KS series

さまざまなフィルムのシールが可能です。(厚手、アルミ、ガゼット、etc)  
使用法が簡単でどなたにでもすぐに使えます。  
商品に合わせて角度や高さが調節できます。(大袋、小袋もOKです)