

## 縦型シーラー

KS-11N型 / KS-12N型 (重袋用)



### 共通の特徴 KS series



自動温度調節器と熱板コントロールレバーによるシール圧の3段階(1~3)調整。

包材に合わせた美しく丈夫なシールが可能です。




シール圧を0にすると上下の熱板が離れます。

シールベルトを傷めることなく作業終了後冷却運転せずに終了できます。

### オプション KS series

専用ヒートプリンター搭載 P-40B



### 用途 KS series

食品全般、医療用機器、工業用部品、etc

### 特徴 KS series

商品を立てたままシールが可能で、水入り、液入り、粉粒物に最適です。商品にあわせて高さの調節が可能です。

### 仕様表 KS series

寸法・重量	全長(mm)	1400
	全幅(mm)	565
	全高(mm)	1160(+300)
	コンベアフレーム幅(mm)	260
	重量(Kg)	100
電気・モーター	電源	単相100/200V 50/60Hz 三相200V 50/60Hz
	消費電力	0.9KW
	ヒーター	カートリッジヒーター400W×2本
	冷却ファン	シロココファン 20W
ベルト	モーター	可変速型 40W
	シールベルト(mm)	前後共12×1200
	コンベアベルト(mm)	225×2280 Vガイド付
	挿入ベルト(mm)	前後共5M×1450
性能	押さえベルト(mm)	前後共5M×615
	加熱温度	可変Max.250℃
	シール速度	可変Max.13m/分/60Hz
	シール可能袋寸法(深)	600mm